

CES OMEGA FLEX

Funkmodul-EMA



Integration in Alarmanlagen

Über ein Zusatz-Funkmodul können CES OMEGA FLEX Elektronik-Zylinder mit einer Alarmanlage kombiniert werden. Sobald die Alarmanlage scharf geschaltet ist, wird der Elektronik-Zylinder gesperrt. Zutritte und damit verbundene Fehl-Alarme sind durch diese Funktion ausgeschlossen. Alle Funktionen werden über Funk und absolut kabelfrei an der Tür realisiert.

Funkmodul-EMA



Verwendung

- Verwendbar für alle OMEGA FLEX Elektronik-Zylinder
- Verwendbar für ILS Beschläge
- Keine Programmierung nötig
- Einfache Kopplung durch Master-Medium und Taster im Funkmodul
- Bis zu 4 Schließgeräte koppelbar

Technische Informationen

- 4 verschiedene Funkkanäle einstellbar, für optimale Funkverbindung
- Reichweite Int. Antenne ca. 10m
- Reichweite ext. Antenne ca. 25m
- Auslieferung mit Schraubklemmen und mit Löt-klemmen, siehe Abb.
- EMA Linien Widerstand frei einstellbar, vorbestückt mit Brücken
- 1 Sabotagekontakt über Deckelschalter