

## Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303



**Profil-Doppelzylinder Nr. 810 PSM**  
Messing matt vernickelt

**Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 PSM**  
mit Not- und Gefahrenfunktion  
Messing matt vernickelt  
beidseitig schließbar



**Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 PSM**  
Messing matt vernickelt  
Schließnase 12-fach verstellbar



**Profil-Knaufzylinder Nr. 815 PSM**  
Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite Alu-Knauf, F1,  
diverse Knaufformen erhältlich  
(abgebildet Form H)



**Hebelzylinder Nr. 5558/30 PSM**  
Schlosskasten verlours verchromt  
Messing poliert vernickelt  
Schließbewegung 90°  
Schließweg nach Wahl  
Einbaumaß 25 mm



**Vorhangschloss Nr. 215 PSM**  
Bügel Edelstahl rostfrei  
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm  
ohne Schließzwang  
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)



**Profil-Einsatz Nr. 802/5 PSM**  
Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite blind

**C. Ed. Schulte GmbH**  
Zylinderschloßfabrik  
Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces.eu  
www.ces.eu

**CEStronics GmbH**  
Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-tronics.de

**CESlocks GmbH**  
Mettmanner Str. 119  
D-42549 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-424  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-locks.de

**CESfrance SARL**  
8 Impasse Charles Petit  
F-75011 Paris  
☎ +33 (0)1-44 87 07 56  
☎ +33 (0)1-43 07 35 78  
✉ info@fr.ces.eu  
www.ces.eu/fr

**CESnederland B.V.**  
Lage Brink 9  
NL- 7317 BD Apeldoorn  
☎ +31 (0)55-52 66 89-0  
☎ +31 (0)55-52 66 89-9  
✉ info@nl.ces.eu  
www.ces.eu/nl

**CESitalia srl**  
V. d. vecchie Fondamenta, 4  
Straße d. A. Gründungen 4  
I-39044 Egna / Neumarkt  
(BZ)  
☎ +39 0471-812 294  
☎ +39 0471-812 294  
✉ info@it.ces.eu  
www.ces.eu/it

**CES Security Solutions Ltd**  
Unit 6-8 Revenge Road  
GB-Lordswood, Chatham  
Kent ME5 8UD  
☎ +44 (0)1634-673301  
☎ +44 (0)1634-673326  
✉ info@uk.ces.eu  
www.ces.eu/en

**CESrom srl.**  
Str. Metalurgistilor 3 D  
RO-550137 Sibiu  
☎ +40 (0)269-206 00-2  
☎ +40 (0)269-206 00-5  
✉ info@ro.ces.eu

Ihr Fachhändler in Sicherheitsfragen:



## CES System PSM

**Konventionelles Schließsystem  
mit Patentschutz für den Objekt- und  
Wohnungsbau**



Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten - DE - VKF054 - 04.11 - 10

## Innovative Schließtechnik mit gesetzlichem Schutz

Damit ein Zylinder unseres Systems PSM wirklich nur von berechtigten Personen mit dem dazu gehörenden Schlüssel geöffnet werden kann, haben wir uns von CES einiges einfallen lassen: zum Beispiel eine über den gesamten Zylinderkern verlaufende Führungsnut, die das Abbrechen verhindert und für eine kraftschlüssige Übertragung des Drehmoments sorgt.

Je Zylinderseite sind 5 gefederte Stiftzuhaltungen, abgestuft, vertikal wirkend. Als zusätzliche Anbohrungssicherung sind mindestens ein Gehäuse- und alle Kernstifte je Zylinderseite aus gehärtetem, vernickeltem Stahl. Zwei in ihrer Form speziell ausgebildete Gehäusestifte je Zylinderseite geben wirksamen Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

Die gesetzlich geschützte Geometrie des Schlüssels und des Zylinderkerns bewahren vor unrechtmäßigen Schlüsselkopien und erleichtern in Verbindung mit dem „Schlüssselfang“ am Zylinder das Einstecken des Schlüssels.

Das PSM System ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CEStronics kombinierbar.

## Das System PSM gemäß DIN 18252/EN 1303

### Sicherungskarte


Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

**Abtasticherung** gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

**Langzeitschutz** gegen unrechtmäßige Schlüsselkopien.

### Stabiler Neusilberschlüssel


Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte und patentierte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.



## Zusatz- und Sonderausstattungen

### Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System PSM sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.



### Bohr-, Zieh- und Schlagschutz optional

Zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns schützen den Zylinder vor gängigen Einbruchsmethoden.

### Ausführung mit Schlagschutz

Seewasserbeständigkeit

Verschleißfeste Ausführung

### Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.

### Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem PSM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

### Elektronische Zutrittslösungen

PSM-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CEStronics.