

9100R

Insteek-nachtschootslot Voor enkelvleugelige branddeuren Premiumklasse



Omschrijving

Geschikt voor europrofielcilinders
DIN rechts/links (variant aangeven)
Steekmaat 72 mm, doornmaat 55 mm (60, 65, 70 en 80 mm)
Voorplaat 24 (20) x 235 mm stomp (opleg), hoekig of afgerond, roestvrij staal mat geslepen, 1.4301 (AISI 304)
Slotkast verzinkt en blauw gelakt
(Massieve) nachtschoot van vernikkeld staal, 2 toeren (20 mm)
Sluitplaat 0508, hoekig of afgerond, roestvrij staal mat geslepen, tweezijdig te gebruiken
Inclusief schroeven

Classificatie

EN 12209	3 X 8 1 0 G 2 B A 0 0
CE-markering	Goedgekeurd product, certificaatnr. 0432-CPR-00292-02
Certifire	Goedgekeurd product, certificaatnr. CF 5418
Brand-beveiliging	Getest en goedgekeurd voor brandbeveiliging cf. BS EN 1634-1 Houten deur 30, 60, 90 en 120 minuten Stalen deur 30, 60, 90, 120 en 240 minuten

 Geregistreerd handelsmerk van EXOVA WARRINGTON

Brandwerende slotset (niet meegeleverd)

Vereist	Voor gebruik in brandwerende houten deuren (60, 90 en 120 minuten)
Niet vereist	Voor gebruik in brandwerende houten deuren en in stalen branddeuren (30 minuten)



CPR-prestatieverklaring te downloaden op www.ces.eu

Technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. V11.1.8



Artikelnummer
0508

Artikelnummer
9100R



Art.-Nr. 9100R