



PRÜFZEUGNIS

Test Certificate

DIN EN 15684:2013-01

Nr./ No. 44-8/13

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

C. Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
D-42551 Velbert

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

24. Oktober/ October 2013

die Anforderungen der DIN EN 15684:2013-01
meets the requirements of DIN EN 15684:2013-01

für das Produkt
for the product

OMEGA FLEX Elektronikzylinder/
OMEGA FLEX Electronic cylinder

in der Ausführung
in the version

siehe Übersichtsmatrix/
see overview matrix

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Gebrauchs- klasse Category of use	Dauer- haftigkeit Durability	Feuer-/Rauch- widerstand Fire/smoke resistance	Umweltbe- ständigkeit Environmental resistance	Mechanische Verschluss- sicherheit Mechanical key related security	Elektronische Verschluss- sicherheit Electronic key related security	System- management System management	Angriffs- widerstand Attack resistance
1	6	A/B	4	A	F	0/1/3 ^{*1)}	0/2 ^{*2)}

- *1) "0" bei NoTime-Typen/ for NoTime types
"1" bei Typen mit deaktivierter Protokollfunktion/ for types with disabled audit trail capability
"3" bei Time-, NET- und V-NET-Typen/ for Time-, NET- and V-NET types
*2) "0" bei Standard-Typen/ for standard types
"2" bei BZ-Typen/ for BZ types

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 44-8/13 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 44-8/13 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 12. Mai/ May 2015

O. Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Institutsleiter/
Director of Institute



G. Röhling
G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Institutsleiter/
Deputy Director of Institute

Dies ist eine Urkundenseite.
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG/GZ 607 / ff
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen · DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutsleitung:
Rainer Ehle, Dipl.- Ing.

Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00



Übersichtsmatrix zum
Prüfzeugnis 44-8/13
Overview matrix to test certificate 44-8/13



Elektronikzylinder, die für Rauchschutzabschlüsse geeignet sind:

Kennzeichnung "A" an Position 3 des Klassifizierungsschlüssels./

Electronic cylinder, suitable for smoke protection barriers:

Labeled "A" at position 3 of the classification key.

Artikelnummer:/ Item no.:	F815DK-x/y/w	Doppelknäufzylinder/ Double knob cylinder
	F815DK-x-AP/y/w	Doppelknäufzylinder Anti-Panik Double knob cylinder anti panic
	F815DK-x-II/y/w	Dualzylinder / Dual cylinder
	F815DK-x-½/y/w	Halbzylinder/ Half cylinder
	F802/13-x/y/w	Blindzylinder/ Dummy cylinder
	F802/13-x-AP/y/w	Blindzylinder Anti-Panik/ Dummy cylinder anti panic

Nachweis:/ Verification:

Der Werkstoff für die Teile des MC, die der Prävention jeglicher Leckage von Rauch dienen, hat einen Schmelzpunkt von mindestens 300° und Prüfbericht Nr. 13-000748-PR01 des ift Rosenheim vom 04.04.2013.

The material for the parts of the MC which are responsible for preventing any leakage of smoke has a melting point of not less than 300°C and test report no. 13-000748-PR01 by ift Rosenheim from 04.04.2013.


O. Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Institutsleiter/
Director of Institute





Übersichtsmatrix zum
Prüfzeugnis 44-8/13
Overview matrix to test certificate 44-8/13



Elektronikzylinder, die für Feuerschutzabschlüsse geeignet sind:

Kennzeichnung "B" an Position 3 des Klassifizierungsschlüssels./


Electronic cylinder, suitable for fire protection barriers:

Labeled "B" at position 3 of the classification key.

Artikelnummer:/ Item no.:	F915DK-X	Doppelknäufzylinder/ Double knob Cylinder
	F915DK-X-1/2	Knauf-Halbzylinder/ Knob-half cylinder
	F915DK-X-II	Dualzylinder/ Dual cylinder
	F915DK-X-AP	Doppelknäufzylinder mit Antipanik-Modul/ Double knob cylinder with anti-panic module
	F915DK-X-GS	Doppelknäufzylinder für Getriebebeschlässe/ Double knob cylinder for gear locks
	F902/13-X-AP	Blindzylinder mit Antipanik-Modul / Blind cylinder with anti-panic module
	F902/13-X-GS	Blindzylinder für Getriebebeschlässe/ Blind cylinder for gear locks
Nachweis:/ Verification:	Gutachtliche Stellungnahme/ Expert's report Nr./ No. 20644791-001 GS-BS- Kan/Kru vom/ from 28.05.2014 des/ by DMT GmbH & Co. KG, Gebäude Sicherheit – Brandschutz.	

Abkürzungen:/ Abbreviations

- x: M=Mifare (Classic und/ and DESFire EV1)
L=Legic (Prime, Adant)
- y: NoTime, Time, NET, V-NET (nur/ only Mifare Classic)
- w: " "=Standard/ Standard
BZ=Bohr- und Ziehschutz / Drilling and pulling protection


O. Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Institutsleiter/
Director of Institute

