

Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303



Profil-Doppelzylinder Nr. 810 UDM
Messing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 UDM
mit Not- und Gefahrenfunktion
Messing matt vernickelt
beidseitig schließbar



Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 UDM
Messing matt vernickelt
Schließnase 12-fach verstellbar



Profil-Knaufzylinder Nr. 815 UDM
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, NF,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)



Hebelzylinder Nr. 5558/30 UDM
Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm



Vorhangschloss Nr. 215 N/58 UDM
Schlosskasten Messing
velours verchromt
Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)



Profil-Einsatz Nr. 802/5 UDM
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind

Ihr Fachhändler in Sicherheitsfragen:



C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 2051 204 0
☎ +49 2051 204 229
✉ info@ces.eu

www.ces.eu



CES System UDM

Patentiertes Schließsystem
mit technischem Kopierschutz

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten · DE · VKFi079 · Vo7 · 03.22

www.ces.eu

Systembeschreibung

Damit ein Zylinder unseres Systems UDM wirklich nur von berechtigten Personen mit dem dazugehörigen Schlüssel geöffnet werden kann, sorgt eine hinterschnittene Rippe auf beiden Seiten des Schlüsselprofils für sehr hohe Kopiersicherheit. So entsteht ein dreidimensionales Profil und der Schlüssel kann mit herkömmlichen Kopiergeräten, die ausschließlich zweidimensional fertigen, nicht kopiert werden. Optional wirken zwei auf einer Seite angeordnete Schwenkhebel auf einen Sperrbalken und dienen als hochwirksames Sperrelement, das eine doppelte Sicherheitsabfrage an der Längsseite des Schlüsselprofils durchführt.

Bis zu drei – in einer weiteren Sperrebene gelagerte – Profilkontrollstifte im Zylinderkern tasten die seitliche Codierung im Schlüsselprofil ab. Auf jeder Zylinderseite befinden sich fünf gefederte Stiftzuhaltungen, die abgestuft vertikal wirken. Als Anbohrschutz sind außerdem mindestens ein Gehäuse- sowie sämtliche Kernstifte auf jeder Zylinderseite aus gehärtetem, vernickeltem Stahl gefertigt. Zwei in ihrer Form speziell ausgebildete Gehäusestifte je Zylinderseite stellen einen wirkungsvollen Schutz gegen Sperrwerkzeuge dar.



Das System UDM gemäß DIN 18252/EN 1303

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind bei CES ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

Abtasticherung gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

Langzeitschutz gegen unrechtmäßige Schlüsselkopien.

Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte und patentierte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

Mit dem zusätzlichen Transponderclip (MIFARE®/LEGIC) auf dem Mechanik-Schlüssel kann bewährte Schließtechnik mit moderner ID-Technologie verbunden werden.



Zusatz- und Sonderausstattungen

■ Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System UDM sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.



■ Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz

Zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns schützen den Zylinder vor gängigen Einbruchsmethoden.

■ Ausführung mit Schlagschutz

■ Seewasserbeständigkeit

■ Verschleißfeste Ausführung

■ Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften in modularer Ausführung.

■ Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem UDM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

■ Elektronische Zutrittslösungen

CES Zylinder im System UDM sind kombinierbar mit den elektronischen Schließsystemen von CES und dem Zutrittskontrollsystem AccessOne.