

OMEGA FLEX

Radio sleutel

Afstandsbediening voor wandlezer/
passieve Mifare transponder



OMEGA FLEX Radio sleutel

Technische gegevens

Artikelnummer	Radio sleutel
OMEGA FLEX Radio sleutel	Afstandsbediening voor wandlezer; geïntegreerde actieve 868 MHz transponder en passieve 13,56 MHz transponder voor Mifare Classic 1k/4k en alle media ISO 14443, DESFire EV1 alsmede LEGIC prime, advant
Afmetingen	breedte/lengte: ca. 34 × 58 mm, hoogte: ca. 14 mm
Leesbereik	min. 5 meter, afhankelijk van de omgeving. Ca. 10 mm bij gebruik als passieve transponder
RF frequentie	868 MHz/13,56 MHz
Versleutelde gegevensoverdracht	128 bit/AES
Aansluitwaarden	Batterij: 3,0 V; type CR 2032
Gebruiksduur van de sleutel	10 jaar
Levensduur van de batterij (op 20 °C)	Maximaal 12.000 sluitingen. Stand-by-gebruik: geen stroomverbruik.
Temperatuurbereik	0 °C tot +50 °C
Luchtvochtigheid	0... 95 % RH, niet condenserend
Niet-toegestane atmosferen	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater)
CE-keuring	EN 300 220-1; EN 300 220-2; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 60950-1; EN 62479

Bestelinformatie

Aantal	Artikelnummer	Benaming	Mechanisch CES-sluitsysteem