



CES Sistema DU

Sistema di chiusura con profilo 3D
destinato agli immobili

Il sistema DU conforme alla norma DIN 18252/EN 1303

Massima sicurezza di chiusura

Il sistema di chiusura DU dispone di 5 o 6 meccanismi di ritenuta delle spine in acciaio temprato su ogni lato del cilindro. Inoltre il sistema DU si distingue anche per l'estrema precisione di chiusura, la massima variabilità e l'efficacia delle misure di sicurezza a cascata.

Protezione antitrapano e antiestrazione

Tutti i cilindri con dotazione completa del sistema DU dispongono di una protezione antitrapano e antiestrazione molleggiata costituita da elementi di metallo duro che funge contemporaneamente da elemento di arresto attivo. Già nella versione standard del cilindro il tentativo di effrazione con il trapano è reso più difficile dall'impiego di diversi materiali, come ad es. spine temprate del nucleo e del corpo. Almeno una spina del corpo e tutte le spine del nucleo sono in acciaio temprato. Spine di arresto progressive rendono più difficile l'apertura del cilindro.

Meccanismo antipicking

Gli elementi di arresto dalla forma e disposizione speciali del sistema di chiusura DU costituiscono una protezione efficace contro manipolazioni.

Robuste chiavi in alpaca

La chiave in alpaca è particolarmente maneggevole e a norma DIN. Il collo della chiave lungo almeno 14 mm è compatibile con le comuni placche di protezione con copertura del cilindro.

Scheda di sicurezza

È possibile ottenere nuove copie delle chiavi o ampliamenti del sistema di chiusura presso CES solo previa presentazione della scheda di sicurezza in dotazione.



Dotazioni speciali e aggiuntive

- **Versione modulare possibile**

I cilindri profilati del sistema DU sono disponibili anche in versione modulare.

Ciò significa che, se necessario, in questa versione è possibile adattare sul posto la lunghezza dei cilindri allo spessore della porta, con risparmio di tempo e di costi.

- **Il doppio cilindro, il mezzo cilindro e il cilindro con pomolo (910, 9710, 951 1/2, 915) sono disponibili anche come cilindri di classe BZ e BZ+ con certificato VdS.**

- **Versione con protezione contro la forzatura con il metodo a percussione**

- **Resistenza all'acqua di mare**

- **Versione antiusura**

- **Colorazioni**

I cilindri sono disponibili in numerose colorazioni. Su richiesta sono disponibili anche mezzi cilindri con colorazioni diverse nella versione modulare.

- **Cilindri speciali e per mobili**

Con il sistema di chiusura DU di CES è possibile equipaggiare anche cilindri per mobili e cilindri speciali compresi nel programma CES.

- **Soluzioni di accesso elettroniche**

I cilindri CES del sistema DU sono compatibili anche con tutti i sistemi di chiusura elettronici di CES.

- **Accessori**

Software portier®vision per la gestione di sistemi di chiusura.



Selezione delle forme costruttive ai sensi della norma DIN 18252/EN 1303

**Cilindro profilato a doppio pomolo
n° 810 DU**
Ottone opaco nichelato

**Cilindro profilato a doppio pomolo
n° 8710 DU**
con funzione per casi di emergenza e
pericolo
Ottone opaco nichelato
possibilità di chiusura su entrambi i lati

**Cilindro profilato a doppio pomolo con
superficie libera n° 8710F DU**
per blocco in più punti azionato da
ingranaggi con funzione antipanico
Ottone opaco nichelato

Cilindro a leva n° 5558/30 DU
Ottone lucido nichelato
Movimento di chiusura a 90°
Corsa di chiusura a scelta
Dimensioni d'ingombro 25 mm

Mezzo cilindro profilato n° 851 1/2 DU
Ottone opaco nichelato
Nottolino regolabile in 12 modi

Serratura a tendina n° 215 N/58 DU
Scatola di serratura velours cromato
Staffa acciaio inox
Larghezza del corpo 58 mm, altezza 50
mm
senza forzatura della chiusura
apertura della staffa 35 mm (standard)

Cilindro profilato con pomolo n° 815 DU
Ottone opaco nichelato
su un lato la funzione di chiusura,
sull'altro lato pomolo in alluminio, F1,
pomolo disponibile in diverse forme
(nella figura forma H)

Inserto profilato n° 802/5 DU
Ottone opaco nichelato
su un lato la funzione di chiusura,
sull'altro lato cieco

Lunghezze di base per cilindri profilati:

a 5 spine:	27,5/27,5 mm
a 6 spine:	31,5/31,5 mm

Sono disponibili ulteriori versioni degli articoli.
Disponibili anche nel profilo britannico e scandinavo.





C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik

Friedrichstraße 243

D-42551 Velbert

☎ +49 2051 204 0

☎ +49 2051 204 229

✉ info@ces.eu