

## OMEGA FLEX

### Chiave radio

Telecomando per lettore da parete/  
transponder passivo



## Chiave radio OMEGA FLEX

### Dati tecnici

Codice articolo	Chiave radio
OMEGA FLEX chiave radio	Telecomando per lettore da parete; Transponder attivo integrato da 868 MHz e passivo da 13,56 MHz per Mifare Classic 1k/4k e tutti i media ISO 14443, DESFire EV1 e LEGIC prime, advant
Dimensioni	larghezza/lunghezza: ca. 34 × 58 mm, altezza: ca. 14 mm
Portata radio per il dispositivo di bloccaggio	min. 5 metri, in base al luogo circostante. Circa 10 mm in caso di impiego come transponder passivo
Frequenza radio	868 MHz/13,56 MHz
Trasferimento dei dati cifrato	128 Bit/AES
Potenza allacciata	Batteria: 3,0 V; tipo CR 2032
Vita di servizio della chiave	10 anni
Durata della batteria (a 20 °C)	fino a 12.000 bloccaggi. Modalità stand-by: nessun consumo di energia
Temperatura ammissibile	0 °C fino a +50 °C
Umidità dell'aria	0 ... 95 % RH, non condensante
Condizioni ambientali non consentite	Non idoneo all'uso in atmosfera corrosiva (cloro, ammoniaca, acqua di calce)
Conformità CE	EN 300 220-1; EN 300 220-2; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 60950-1; EN 62479

### Dati per l'ordine

Quantità	Codice art.	Denominazione	Sistema di chiusura meccanico CES